



Rökdetektor X2 Wireless

X2 Smoke är en uppkopplad trådlös rökdetektor med inbyggd temperatursensor.

Vid rökutveckling kontrolleras temperaturen och vid temperaturökning övergår röklarmet till verifierat brandlarm. Larmcentral kan i realtid se var branden uppstått och var den sprider sig vilket innebär att räddningstjänst kan genomföra effektivt släckningsarbete utan överraskningar.



En rökdetektor täcker ytor upp till 60 m² enligt rekommendation.

Rökdetektorns inbyggda siren kan användas i brandvarnarläge alternativt vara helt tyst för att i stället aktivera externa brandsirener. Den tydliga testknappen används för att testa rökdetektorns sirenfunktion.

Rökdetektorn konfigureras via appen X2 Wireless men är fabriksinställd för att automatiskt ansluta till X2 Wireless radionät och molntjänster.

Temperaturmätningen görs regelbundet och dessa värden skickas kontinuerligt upp till molnet för avläsning och analys i X2 Wireless app.

Teknisk info

Namn	X2 Smoke
Artikel	F105101_HOME. Trådlös brandvarnare EN14604
	F105101. Trådbunden rökdetektor EN54-7.
Typ	Optisk rökdetektor med inbyggd temperatursensor.
Ljudnivå	98 dB vid 1 meter.
Sabotageskydd	Ja
Batteri	Litium 9 volt. 1200 mAh
Batterilivslängd	+10 år
Noggrannhet temperatur	0,1° Celsius (mätområde -20° C till +80° C)
Pollningsfrekvens	Valfri. Default 180 min.
Temperaturmättningsfrekvens	Valfri. Default 60 min.
Radiokommunikation	868 MHz
Räckvidd	20 km fri sikt
Dimensioner (DxH)	100 x 35 mm
Vikt (med batteri)	150 g
Montering av detektor	Använd de två fästhål i bottenplattan. Roterar detektorn klockvis till den fastnar. Detektorn kan ej monteras om batteri saknas.