



In/utgångsmodul X2 Wireless

X2 Mini är en trådlös in och utgångsmodul med batteribackup som används för att styra externa produkter och avläsa externa ingångar. Enheten konfigureras i X2 appen för att aktivera utgångar på valfri händelse i X2 systemet i valfri tid alternativt manuellt styras via appen.

I enheten sitter det sensorer som mäter temperatur, luftfuktighet och VOC-halt. Dessa värden skickas kontinuerligt upp till molnet för avläsning i X2 Wireless app.

Enheten konfigureras via appen X2 Wireless men är fabriksinställd för att automatiskt ansluta till X2 Wireless radionät och molntjänster.

Sirenen drivs av en USB-C adapter och enhetens batteribackup räcker i 48 timmar vid eventuella strömavbrott.



Teknisk info

Beteckning	F105109 (X2 Mini)
Typ	In och utgångsmodul med klimatsensorer.
Sabotageskydd	Ja
Noggrannhet temperatur	0,1° Celsius (mätområde -20° C till +80° C)
Noggrannhet luftfuktighet	1% RH (mätområde 0–100%)
Noggrannhet VOC	15% (mätområde 0-60.000 ppb)
Pollningsfrekvens	Valfri. Default 180 min.
Mätfrekvens	Valfri. Default 60 min.
Radiokommunikation	868 MHz
Räckvidd	+20 km fri sikt
Dimensioner (HxBxD)	125 x 155 x 40 mm
Vikt (med batteri)	200 g
Montering av detektor	Använd fästhålen i bottenplattan.
Strömförsörjning	Wallplug USB-C 230v med internt batteri för 48h reservdrift eller extern matning 10-30 volt.
Batteri	Litium 3.2 volt. 1800 mAh. Uppladdningsbart.
Godkänd enligt	EN 54-18. EN54-25.