

Brandtryckknapp X2 Wireless

X2 Fire Button är en uppkopplad trådlös brandtryckknapp med inbyggd temperatursensor.

Brandtryckknappen övervakar hela tiden temperaturen och vid förhöjd temperatur sänds även larm till molntjänsterna som visas i appen. Larmcentral kan i realtid se var branden uppstått och var den sprider sig vilket innebär att räddningstjänst kan genomföra effektivt släckningsarbete utan överraskningar.

Brandtryckknappen har en inbyggd vibrationssensor som avger sabotagelarm om någon försöker påverka produkten.

Temperaturmätningen görs regelbundet och dessa värden skickas kontinuerligt upp till molnet för avläsning och analys i X2 Wireless app.

Knappen konfigureras via X2 Wireless app men är fabriksinställd för att automatiskt ansluta till X2 Wireless radionät och molntjänster.



Teknisk info

Beteckning	F105110 (X2 Fire Button)
Typ	Brandtryckknapp med inbyggd temperatursensor.
Sabotageskydd	Ja
Batteri	Litium AA 3.6 volt. 2600 mAh
Batterilivslängd	+10 år
Strömförbrukning	Normaldrift och larmläge: 4 uA / 10 år
Noggrannhet temperatur	0,1° Celsius (mätområde -20° C till +80° C)
Noggrannhet luftfuktighet	1% RH (mätområde 0–100%)
Pollningsfrekvens	Valfri. Default 180 min.
Temperaturmättningsfrekvens	Valfri. Default 60 min.
Radiokommunikation	868 MHz
Räckvidd	20 km fri sikt
Dimensioner (HxBxD)	87 x 87 x 52 mm
Vikt (med batteri)	Ca 100 g
Godkänd enligt	EN54-11 (Eaton 4930010FUL-0048XC)
Montering av detektor	Använd fästhålen i bottenplattan eller dubbelhäftande tejp.